TESCON® SPRIMER

Sprühbare Grundierung für innen und außen

Zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern, wie z. B. TESCON VANA, TESCON PROFECT und Klebebänder der EXTOSEAL-Familie. Für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

- ✔ Einfach zu verarbeiten - direkt aus der Dose aufsprühen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde
- ✔ Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- ✔ Spart Zeit: Klebebänder können bei saugfähigen Untergründen ohne Trocknungszeit verklebt werden
- ✔ Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- ✔ Zu jeder Jahreszeit: Verarbeitung auch bei Frost möglich

	Stoff
Material	Synthesekautschuk
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	transluzent
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -25 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1h)
Lagerung	12 Monate, frostfrei, kühl und trocken

Lieferformen
Inhalt: 400 ml
Reichweite: ca. 20/17/9 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite;
Inhalt: 750 ml
Reichweite: ca. 38/31/17 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite

TESCON® PRIMER RP

Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen

Zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern, wie z. B. TESCON VANA, TESCON PROFECT und Klebebänder der EXTOSEAL-Familie. Für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

- ✔ Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- ✔ Spart Zeit: Keine Trocknung bei saugfähigen Untergründen erforderlich
- ✔ Freier arbeiten: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- ✔ Auftragen und verteilen mit nur einer Hand durch Spenderflasche möglich
- ✔ Zu jeder Jahreszeit verwendbar: Verarbeitung auch bei Frost möglich
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt, lösemittelfrei

	Stoff
Material	Acryl-Copolymer, lösemittelfrei
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	weiß
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken

Lieferformen
Inhalt: 1000 ml
Reichweite: ca. 75/60/30 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite;
Inhalt: 750 ml
Reichweite: ca. 60/45/22 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite;
Inhalt: 2500 ml
Reichweite: ca. 185/150/75 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite

Schadstoffgeprüft nach AgBB

TENAPP

Auftragswerkzeug für Primer in 1 l Spenderflaschen

Auftragswerkzeug für besonders schnelles und einfaches Auftragen der lösemittelfreien Haftgrundierung TESCON PRIMER RP in der 1 l Spenderflasche.

- ✔ Schnelles und einfaches Auftragen von Primern auf Holzfaserplatten, Putz, Beton u. ä.
- ✔ Auftragen und Vertreiben des Primers in einem Arbeitsgang
- ✔ Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- ✔ Kein Pinsel erforderlich
- ✔ Keine Verunreinigung des Primers im Gebinde
- ✔ Inkl. 5 Schaumstoffauftragsrollen

	Stoff
Material	Edelstahl
Eigenschaft	**Wert**
Länge	280 mm
Breite	125 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	ca. 300 g