



binderholz **GARTENHOLZ**

binderholz Gartenholz bietet vielfältige Möglichkeiten für den Außenbereich, nicht nur dekorativ, sondern auch konstruktiv. Einsatzmöglichkeiten bieten sich als Terrassen, Pooleinfassungen, Sichtschutzzäune, Hochbeete, Strandstege und vieles mehr.

Jahrzehntelange Erfahrung mit dem nachhaltigen, nachwachsenden Werkstoff Holz, gepaart mit hochmodernen Hobelmaschinen, zukunftsgerichtetem Management sowie topqualifizierten Mitarbeitern zeichnen die binderholz Gruppe mit ihren spezialisierten Gartenholz-Produktionsstandorten in Österreich und Deutschland aus.

Egal ob als Terrasse, Sichtschutzzaun oder Hochbeet. Kaum ein Garten kommt ohne den regenerativen Rohstoff Holz aus. Als Baumaterial ist Holz leicht zu bearbeiten und bringt sehr gute natürliche Eigenschaften für den Einsatz im Außenbereich mit sich.

Durch verschiedene Veredelungsverfahren, wie die Kesseldruckimprägnierung oder die thermische Behandlung, werden die positiven Eigenschaften für verschiedene Anwendungsbereiche noch verstärkt. Gleichzeitig fügt sich Holz harmonisch in seine natürliche Umgebung ein. Und da der Rohstoff für unser Gartenholz ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten, europäischen Wäldern stammt, kann man ihn mit gutem Gewissen genießen.

Wir bieten unser Gartenholz jeglicher Art für Industriekunden auch nach kundenspezifischen Anforderungen an (Verarbeitung, Maße, etc.).

Spezifikationen

- Terrassendielen in verschiedenen Profilen und Formaten
- Gehobeltes Konstruktionsholz
- Natürlich dauerhafte Holzarten
- Europäisches Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Veredelungen: Kesseldruckimprägnierung und thermische Modifizierung

Thermokiefer

Wer europäische Hölzer den tropischen vorzieht und gleichzeitig hohe Ansprüche an Haltbarkeit und Ästhetik setzt, für den ist die Thermokiefer das richtige Material. Durch thermische Modifikation mit Wärme und Dampf werden die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Holzes verändert. Es wird witterungsbeständig und dimensionsstabiler. Und das ganz ohne den Einsatz von Chemikalien.

- Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft)
- witterungsbeständig
- ohne chemische Zusätze
- harzfrei
- dimensionsstabil
- sehr gut zu bearbeiten
- recycelbar



RAHMEN

KIEFER



gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert, mehrstielig				
Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE Stück	Qualität
45	70	3,00 4,00 5,00	99	A/B
45	90	3,00 4,00 5,00	99	
70	70	1,80 - 5,00	84	
90	90	1,80 - 5,00	55	

DOUGLASIE



technisch getrocknet, gehobelt, Kanten gefast				
Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE Stück	Qualität
45	70	2,00 3,00 4,00	75	A/B
70	70	2,00 3,00 4,00	45	
90	90	2,00 3,00 4,00	36	

THERMOKIEFER



thermisch modifiziert, gehobelt, Kanten gefast				
Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE Stück	Qualität
45	70	2,00 3,00	75	A/B

TERRASSENDIELEN

KIEFER



technisch getrocknet, grob/fein-geriffelt, Kanten gefast				
Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE Stück	Qualität
28	120	2,00 3,00	162	A/B

KIEFER



grob/fein-geriffelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert				
Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE Stück	Qualität
28	145	2,00 3,00 4,00 5,00	98	A/B

THERMOKIEFER



thermisch modifiziert, seitlich genutet, glatt/glatt, Kanten gefast				
Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE Stück	Qualität
26	117	2,00 3,00 4,20	162	A/B

Nicht für freitragende Konstruktionen geeignet.

THERMOKIEFER



thermisch modifiziert, gehobelt, Kanten gefast				
Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE Stück	Qualität
20	90	2,00 3,00	144	A/B

Nicht für freitragende Konstruktionen geeignet.

TERRASSENDIELEN

DOUGLASIE



technisch getrocknet, grob/fein-geriffelt, Kanten gefast				
Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE Stück	Qualität
28	145	2,00 3,00 4,00 4,50 5,00	126	A/B

DOUGLASIE



technisch getrocknet, seitlich genutet, grob-geriffelt/glatt, Kanten gefast				
Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE Stück	Qualität
28	145	2,00 3,00	126	A/B



DOUGLASIE



technisch getrocknet, gehobelt, Kanten gefast				
Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE Stück	Qualität
35	190	2,00 2,50 3,00	60	A/B

SIBIERISCHE LÄRCHE



Terrassenboden glatt oder beidseitig geriffelt			
Stärke mm	Deckbreite mm	Oberfläche	Qualität
27	118	glatt	A/B
24, 27, 32	140	glatt	
27	140	geriffelt	
			

BINDERHOLZ GARTENHOLZ | STANDORTE



Binderholz GmbH
Holzindustrie, Fügen | A



Binderholz Oberrot | Baruth GmbH
Holzindustrie, Oberrot | D



Binderholz Oberrot | Baruth GmbH
Holzindustrie, Baruth | D

VERTRIEB | KONTAKT

profilholz@binderholz.com

binderholz ■

Binderholz GmbH · Holzindustrie
Zillertalstraße 39 · A-6263 Fügen
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com



Download