

IDEEFIX HOLZVERBINDER

Für die **Verbindung von Massivholzelementen** wie Decken und Wänden kommt der universelle **IdeeFix Holzverbinder** von Eurotec oftmals zum Einsatz. Dieser wird für Anschlüsse zwischen Stützen und Trägern oder Haupt- und Nebenträgern verwendet. Mithilfe des Verbinders können **hohe Lastaufnahmen bei Zug- und Querkraft** erzeugt werden, zeitgleich werden äußerst starke Verbindungen hergestellt. Grundsätzlich ist der IdeeFix Holzverbinder für **Holz-Holz-Verbindungen** geeignet und versinkt vollständig im Holz, sodass kein sichtbarer Holzverbinder zu sehen ist.

Die Montage des Holzverbinders erfolgt **schnell und einfach**. Dafür ist lediglich eine Bohrung in das Holz erforderlich. Der IdeeFix wird zunächst ohne Schrauben in das Bohrloch eingelassen. Anschließend können die entsprechend mitgelieferten Schrauben **ohne weiteres Vorbohren** eingesetzt werden.

Eine zusätzliche Methode, um stabile **Konstruktionen für Wandknotenpunkte** herzustellen, ist die Verwendung des IdeeFix Holzverbinders in Kombination mit der Eurotec **Systeminnenecke CLT** oder dem **Systemwinkel CLT**. Dadurch können sichere Verbindungen der Wand und Decken- bzw. Bodenelemente entstehen.



Weitere Vorteile auf einen Blick:

- Nachspannbar sowie demontierbar
- Universeller Einsatz
- Geringe Holzschwächung
- Für ein- oder mehrreihige Serienanschlüsse
- Hoher Auszieh Widerstand
- Maximierung der Tragfähigkeit
- Nach ETA ist kein Vorbohren für Schrauben erforderlich ab einer Länger von 245 mm

