



Maximal flexibel im Holz- und Holzfertigbau Verlässlich, auch wenn's mal etwas länger dauert ...

6 Monate frei bewitterbar



SOLITEX MENTO 5000

Schwere Unterdeck- / Unterspannbahn
Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF und Holzfasernerunterdeckplatten sowie allen Wärmedämmstoffen. Maximal flexible Bauzeitenplanung durch 6 Monate Freibewitterung.



Sichere Behelfsdeckung über Monate – robuste Nutzungsdauer über Jahre

In Zeiten von Materialknappheit und unterbrochenen Lieferketten kommt es leider immer häufiger vor, dass auch die Dacheindeckung länger auf sich warten lässt, als ursprünglich gedacht.

Doch auch bei längeren Lieferzeiten gilt es, die Dachkonstruktion vor äußeren Witterungseinflüssen zu schützen. Mit einer maximal flexiblen Bauzeitenplanung durch 6 Monate Freibewitterung verschaffen Sie sich den nötigen Freiraum.

Die Unterdeckbahn SOLITEX MENTO 5000 von pro clima sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen und maximal schlagregendicht punktet die Bahn zusätzlich mit ganzen 6 Monaten Freibewitterung und ist entsprechend als Behelfsdeckung geeignet – die Konstruktion bleibt auch in dieser langen Zeit optimal geschützt. Dank der hohen Materialqualität der SOLITEX MENTO 5000 reduziert die lange Freibewitterung nicht die Leistungsfähigkeit der Bahn in der anschließenden oft jahrzehntelangen Nutzungsphase.

Gut zu wissen: Unterdeckung und Freibewitterung

Die Überschreitung der vom Hersteller für eine Unterdeckbahn angegebenen maximalen Freibewitterungsdauer kann Einfluss auf die Gesamtlebensdauer des Materials nehmen. In der Folge können die Bahnen ggf. nach dem Verlegen der Eindeckung den dauerhaften Schutz z.B. vor Flugschnee oder auch bei einer beschädigten Eindeckung, nicht mehr sicherstellen. Dieser Effekt kann bei allen diffusionsoffenen Unterdeckbahnen eintreten und zeigt sich im allgemeinen durch eine verringerte Wasserdichtheit des Materials, die alleine durch Inaugenscheinnahme nicht erkennbar sein muss. Ein Bauschaden durch Feuchtigkeitseintrag von außen kann die Folge sein.

Die Empfehlung lautet deshalb, bei unbekanntem Lieferzeitpunkten der geplanten Eindeckung auf Unterdeckungen zurückzugreifen, die eine lange Freibewitterungszeit ermöglichen. Hier bietet die pro clima SOLITEX MENTO 5000 einen maximalen Freibewitterungszeitraum von bis zu 6 Monaten und schafft so deutlich mehr Flexibilität als Standardbahnen.

Sollte die angegebene Freibewitterungszeit einer pro clima Unterdeckung überschritten werden, wenden Sie sich gerne an die technische Hotline von pro clima.



Egal welcher Dämmstoff lieferbar ist – die passende Bahn haben Sie schon!



Mit pro clima haben Sie die freie Dämmstoff-Wahl!

Egal, welcher Dämmstoff: pro clima Produkte sind mit allen Dämmstoffen frei kombinierbar, wenn die Konstruktion außen diffusionsoffen ist und zwischen oder auf den Sparren gedämmt wird. Bei außen diffusionsdichten Konstruktionen (z.B. Flachdächer) bietet die technische pro clima Hotline planerische Unterstützung.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Technik-Hotline

- Sofort-Antworten bei Fragen zur Bauphysik
- Die Ingenieure der pro clima Anwendungstechnik helfen mit speziellem Fachwissen
- Bewertung von Konstruktionen
- Beratung zu Anwendung und Einsatz von Systemen und Produkten
- Überprüfung und Bewertung von Konstruktionen und Bauteilen

Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82 45
eMail: technik@proclima.de



Ihr pro clima Außendienst

- Persönliche Unterstützung zur sicheren Dichtung der Gebäudehülle
- Versierter Ansprechpartner in Ihrer Region
- Beratung und Schulung
- In Ihren Verkaufsräumen oder direkt bei Ihren Kunden

